


Sikkerhedsdatablad

Hamo A/S – Tørringvej 6-10 – 2610 Rødovre – Tlf.: 4497 1556 – Fax: 4468 2830 – email: service@hamo-as.dk
 Hent opdaterede datablade på www.hamo-as.dk, Nødtelefon: 4497 1556, mandag-torsdag 8-16, fredag 8-15.

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------------|--------------------------------|--------------|-------------|------------|------------------|-----------------------|---|
| 1. Identifikation af stoffet/produktet: | Hamo Glasrens | Revideret dato: 06-06-07/JM | | | | | | | | |
| 2. Fareidentifikation: For mennesker: | Brandfarligt. Irriterer øjnene. | | | | | | | | | |
| 3. Sammensætning af/Oplysning om indholdsstoffer: Isopropylalkohol Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger | Indhold w/w% 5-15 | Klassificering F; R11 Xi; R36 R67 | CAS nr. 67-63-0 | Einecs nr. 200-661-7 | | | | | | |
| 4. Førstehjælpsforanstaltninger: Indånding: Indtagelse: Hud: Øjne: | Søg frisk luft. Skyl munden grundigt og giv rigelige mængder vand at drikke. Fremkald ikke opkastninger. Ved vedvarende ubehag tilkald læge/ambulance. Vis læge dette sikkerhedsblad. Fjern forurenede tøj. Skyl med sæbe og vand. Søg læge ved ubehag. Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 15 minutter. Spil øjet godt op. Fjern evt. kontaktlinser. Søg læge ved symptomer på skade ved øjet. | | | | | | | | | |
| 5. Brandbekæmpelse: Slukningsmidler: | Brand slukkes med kuldioxid, pulver eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da dette kan sprede ilden. | | | | | | | | | |
| 6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld: Personlige værnemidler: Miljøværnemidler: Oprydning: | Undgå direkte kontakt med produktet. Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild optørres med absorberende materiale. Skyl grundigt med vand efter spild. Se under punkt 13. | | | | | | | | | |
| 7. Håndtering og opbevaring: Håndtering: Opbevaring: | Undgå direkte kontakt mellem produktet og hud og øjne. Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler. Vask hænder før pauser. Der bør være adgang til øjenskyller og rindende vand. Opbevares i lukket emballage i velventileret lokale. Bør opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign. | | | | | | | | | |
| 8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler: Tekniske foranstaltninger: Personlige værnemidler: Åndedrætsværn: Hånd- og hudværn: Øjenværn: Grænseværdier: | Arbejdet bør foregå så stænk i øjnene og indånding af spraytåger undgås. Ikke påkrævet. Sørg dog for god ventilation. Brug beskyttelseshandsker af typen gummi eller vinyl. Anvend beskyttelsesbriller ved risiko for stænk. <table border="0"> <tr> <td>Indholdsstof</td> <td>Grænseværdi</td> <td>Anmærkning</td> </tr> <tr> <td>Isopropylalkohol</td> <td>490 mg/m³</td> <td>H</td> </tr> </table> De oplyste mængder er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier (AT-vejledninger C.0.1 april 2005. Grænseværdier for stoffer og materiale) | | | | Indholdsstof | Grænseværdi | Anmærkning | Isopropylalkohol | 490 mg/m ³ | H |
| Indholdsstof | Grænseværdi | Anmærkning | | | | | | | | |
| Isopropylalkohol | 490 mg/m ³ | H | | | | | | | | |
| 9. Fysiske/kemiske egenskaber: Udseende: pH, koncentrat: Opløselighed i vand: Flammepunkt: Massefylde: | Klar væske. 7,0 Fuldt opløseligt. - 0,98 g/ml. | | | | | | | | | |
| 10. Stabilitet og reaktivitet: | Produktet er stabilt under normale anvendelsesforhold. | | | | | | | | | |
| 11. Toksikologiske oplysninger: Indånding: Indtagelse: Hudkontakt: Øjenkontakt: Langtidsvirkninger: | Der er mindre mængder farlige dampe over produktet. Indånding kan medføre hovedpine, kvalme og træthed. Kan virke irriterende på slimhinder i mave- og tarmkanal. Virker affedende på huden. Virker irriterende. Langvarig eller gentagen kontakt med det koncentrerede produkt kan give skader på centralnervesystemet. | | | | | | | | | |
| 12. Miljøoplysninger: | Undgå udledning af større mængder direkte i vandmiljøet | | | | | | | | | |
| 13. Forhold vedrørende bortskaffelse: | Tom og rengjort emballage kan bortskaffes med renovation . Ved bortskaffelse af meget store mængder produkt kontaktes kommunens tekniske forvaltning. Oplys at produktet ikke er klassificeret som farlig affald. | | | | | | | | | |
| 14. Transportoplysninger: | Produktet er ikke omfattet reglerne for transport af farligt gods. | | | | | | | | | |
| 15. Oplysninger om lovmæssig regulering: Farebetegnelse: Faresymboler: R-sætninger: S-sætninger: Anden mærkning: Krav om uddannelse: |  Brandfarligt og Lokalirriterende. Xi R10 Brandfarlig R36 Irriterer øjnene. S2 Opbevares utilgængeligt for børn. S16 Holdes væk fra antændelseskilder – Rygning forbudt. S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. S46 Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Ingen. Ingen særlig uddannelse | | | | | | | | | |
| 16. Andre oplysninger: Anvendelse: Branche: Emballage: Anvendte kilder: | Til rengøring. Industri. Polyethylen. Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329 af 16/5 2002. Bekendtgørelse om unges arbejde nr. 239 af 6/4 2005. Bekendtgørelse nr. 437 af 06. juni 2005 om vejtransport af farligt gods. Bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 923 28/9 2005. Bekendtgørelse om affald nr. 1634 af 13/12 2006. EU forordning 1907/2006/EF. R11 Meget brandfarlig, R36 Irriterer øjnene, R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. | | | | | | | | | |
| Ordlyd af R-sætninger i punkt 3 | | | | | | | | | | |