



SIKKERHEDSDATBLAD

Udarbejdet efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 559 af 4. juli 2002

1. Identifikation af stoffet/materialet:

Produktnavn:	SILVO
Anvendelse:	Polermiddel til bl.a. sølv, guld, aluminium, krom og glas.
Dato:	14.04.2003

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer:

Indeholder bl.a.	EINECS/ELINCS	CAS-nr.	Vægt-%	Klassificering
Octadecanthiol	220-744-1	2885-00-9	1-5	Xn;R21 Xi;R36/38
2-Propanol	200-661-7	67-63-0	5-15	F;R11 Xi;R36 R67

Den fuldstændige tekst for R-sætninger findes i pkt. 16.

3. Fareidentifikation:

Produktet er ikke klassificeret som farligt.

Produktet indeholder opløsningsmidler, som kan optages gennem huden, og som ved gentagen eller vedvarende påvirkning evt. kan medføre skader på centralnervesystemet. Indeholder 2-propanol, som er mistænkt for at kunne medføre allergi.

4. Førstehjælpsforanstaltninger:

Indånding:

Frisk luft. Hvis utilpashed fortsætter, kontakts læge.

Hudkontakt:

Huden afvaskes i rigeligt vand og sæbe. Efter afvaskning smøres huden med en fed creme. Hvis irritation ikke ophører, kontaktes læge.

Øjenkontakt:

Det opspilede øje skylles med rigeligt vand i mindst 15 minutter Hvis irritation ikke ophører, kontaktes læge.

Indtagelse:

Undgå så vidt muligt opkastning. Lad den tilskadekomne drikke vand eller mælk og kontakt læge.

5. Brandbekæmpelse:

Produktet er ikke brandfarligt og vil ikke nære en brand.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld:

Ved store mængder spild til det ydre miljø kontaktes brandmyndighederne. Spild opsamles. Dette behandles derefter som affald. Se også pkt. 8 og 13. Undgå at produktet kommer i kloak.

7. Håndtering og opbevaring:

Sørg for god ventilation ved arbejde med produktet.

Undgå hud- og øjenkontakt. Hvis hudkontakt ikke kan undgås, kan man bruge beskyttelseshandsker. Se pkt. 8.

Produktet opbevares i lukket originalemballage.

Brandfareklasse: -

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:

Følgende oplysningspligtige indholdsstoffer har en grænseværdi efter At-anvisning C.0.1, 2002:

2-Propanol 490 mg/m³ (hudoptageligt)

Overholdelse af grænseværdien kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

Følgende personlige værnemidler anbefales, hvis nødvendigt:

Åndedrætsværn: -

Handsker: Gummi, PVC

Øjenværn: -

9. Fysisk-kemiske egenskaber:

Udseende:	Blågrå væske	Opløselighed i vand:	-
Lugt:	-	Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand:	-
pH:	8	Flammepunkt:	33°C(*)
Kogepunkt:	-	Selvantændelsestemperatur:	-
Smeltepunkt:	-	Ekspløsiønsgrænser:	-
Damptryk (20°C):	-	Viskositet:	-
Vægtfylde:	-	Andet:	-

-: Betyder ingen data eller ikke relevant

*: Ikke brandfarlig og nærer ikke en brand

10. Stabilitet og reaktivitet:

Stabilt under normale omstændigheder.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber):

Indånding:

Dampe fra produktet kan virke irriterende på åndedrætsorganerne og kan medføre svimmelhed, hovedpine og almen utilpashed. Gentagen eller vedvarende udsættelse for produktet i større mængder kan give skader på centralnervesystemet.

Hudkontakt:

Produktet kan virke irriterende ved gentagen eller vedvarende kontakt med huden. Indeholder 2-propanol, som kan optages gennem huden, og som er mistænkt for at kunne medføre allergi.

Øjenkontakt:

Produktet virker irriterende ved kontakt med øjnene.

Indtagelse:

Indtagelse vil medføre kvalme, ubehag og evt. opkast.

12. Miljøoplysninger:

Farlighed i vandmiljøet: 2-Propanol skal ikke klassificeres som farligt for vandmiljøet. For øvrige indholdsstoffer er der ikke tilstrækkelige data til en miljøklassificering ifølge Miljøministeriets regler.

Farlighed for andre økosystemer: Ingen tilstrækkelige data.

13. Bortskaffelse:

Affaldskatalogkode (EAK-kode): 20 03 01 00. Produktet betragtes ikke som farligt affald. Spild og rester bortskaffes efter kommunens anvisninger, f.eks. kommunal modtagestation for kemisk affald.

Ved bortskaffelse til Kommunekemi anføres kemikalieaffaldsgruppe: H.

Ved transport som affald: se pkt. 14.

14. Transportoplysninger:

Produktet betragtes ikke som farligt gods ved transport.

15. Oplysninger om regulering:

Fareetiket på emballagen:

Eurofins Danmark A/S har den 14. april 2003 vurderet, at produktet ikke skal mærkes i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, mærkning m.v.

Anvendelsesbegrænsning: Må ikke anvendes af unge under 18 år (lærlinge undtaget).

Krav til særlig uddannelse: Ingen.

Desuden omfattet af følgende særlige bekendtgørelser: Ingen.

16. Andre oplysninger:

Tekst for R-sætninger nævnt i pkt. 2:

R11: Meget brandfarlig

R21: Farlig ved hudkontakt

R36/38: Irriterer øjnene og huden

R67: Dampe kan give sløvhed og svimmelhed

Udarbejdet af: Eurofins Danmark A/S, Smedeskovvej 38, 8464 Galten, tlf.: 70 22 42 66, fax: 70 22 42 55